

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA GAMMA

Modello model modelo modell	Motore Elettrico electric motor elektromotor		speed	Impasto dough amasado kneimenge	Volume Vasca bowl volume volumen del baño Badvolumen	Dimensione Vasca bowl dimension tamaño del baño Badgröße	Peso weight peso gewicht
	volt	KW					
IM 5/S - Grilletta	230	0,35	1 - 10	5	8	240x190	30
IM8/S	230	0,37	1 - 10	8	11	260x220	35
IM10/S	230	0,40	1 - 10	10	13	280x220	36
IM15/S	230/400	0,75/0,55 - 0,37	1 - 2 - 10	15	18	320x240	86
IM20/S	230/400	0,75/0,55 - 0,37	1 - 2 - 10	20	23	360x240	89
IM30/S	230/400	1,1/0,9 - 1,3	1 - 2 - 10	30	35	400x290	122
IM40/S	230/400	1,1/0,9 - 1,3	1 - 2 - 10	40	45	450x290	128
IM50/S	230/400	2,2/0,9 - 1,3	1 - 2 - 10	50	56	500x300	139



Via Pioppi, C.da Brugazza, 25
98041 Monforte S. Giorgio - fraz. Marina (ME) - ITALY
Tel./Fax 090.9910474
www.famagsrl.it - info@famagsrl.it



rivenditore

LITOFAST - Veneto



Testa sollevabile e vasca estraibile



IM5/S/230
IM5/S/230 - 10 Vel.

Grilletta



IM8/S/230
IM8/S/230 - 10 Vel.



IM10/S/230
IM10/S/230 - 10 Vel.



- Impasto completo (Kg): 5,8,10,15,20,30,40,50.
- Vasca, spirale, barra frangipasta in acciaio Inox 18/10
- Trasmissione a catena
- Impianto elettrico e antinfortunistico a norme CE
- Ruote girevoli a 360° con freno di serie per i mod. IM15,20,30,40,50
- Garanzia 24 mesi - estensione sui mod. IM5,8,10 a 36 mesi
- Timer di serie per i mod. IM15,20,30,40,50
- Verniciatura elettrostatica

IM15/S
IM20/S



IM30/S
IM40/S



- Complete dough (Kg) 5,8,10,15,20,30,40,50.
- Bowl, spiral, frangipasta bar made of stainless steel 18/10
- Chain drive
- Electric system and accident prevention with CE regulations
- 360° swivel wheels with standard brakes for mod. IM15,20,30,40,50
- 24 months warranty - extension on mod. IM5,8,10 36 months warranty
- Standard Timer for model IM15,20,30,40,50
- Electrostatic painting



IM50/S

DIMENSIONI D'INGOMBRO

MODELLI	L (mm.)	P (mm.)	H (mm.)
IM 5/S GRILLETTA	480	250	400
IM 8/S	540	290	430
IM10/S	550	310	430
IM15/S	720	350	690
IM20/S	730	385	690
IM30/S	840	435	770
IM40/S	860	485	770
IM50/S	910	540	790

